



Bombas
BECK[®]
Tradição e Qualidade desde 1967

Agitador Submerso

Agitador AGSVMZ132



Agitador AGS90



Conceito:

O Agitador Submerso BECK é um equipamento indicado para manter sólidos em suspensão, em operações onde é necessário agitar, misturar, dissolver o meio líquido através de hélice. Com motor elétrico submerso IP58 ou IP68. Fornecido em construção robusta e tecnologia avançada.

Aplicações:

- Indicado para manter sólidos em suspensão nos tanques de homogeneização de diversos tipos de líquidos industriais, efluentes, pecuária, saneamento.

Dados Técnicos:

O Agitador Submerso BECK é fabricado em:

- Ferro fundido;
- Motor elétrico IV pólos, 1750 rpm, 60 Hz, com proteção IP58 ou IP68;
- Hélice aço inox AISI 316 (fabricada em micro fusão por cera perdida) nos modelos AGSVMZ e AGS90 hélice em Polipropileno;
- Base em aço inox;
- Pintura Epoxi;

Fabricação Especial:

- Motor Elétrico 50 Hz; monofásicos rural. Consulte-nos.



Bombas BECK e Tratamentos de Efluentes Ltda
Rua Pau Brasil, nº 621 - Bairro Ideal
Novo Hamburgo - RS - Brasil - CEP 93332-100
Fone: +55 (51) 3066.5533
comercial@bombasbeck.com.br
www.bombasbeck.com.br

Agitador AGSVMZ e AGS

Modelos:

Para completa mistura considerar de 20 a 50 W/m³.

AGSVMZ

| Modelo | CV |
|-----------|-----|
| AGSVMZ80 | 1 |
| AGSVMZ90 | 2 |
| AGSVMZ90 | 3 |
| AGSVMZ100 | 5 |
| AGSVMZ112 | 6 |
| AGSVMZ112 | 7,5 |
| AGSVMZ132 | 8 |
| AGSVMZ132 | 9 |
| AGSVMZ132 | 10 |
| AGSVMZ132 | 11 |
| AGSVMZ132 | 12 |
| AGSVMZ132 | 13 |
| AGSVMZ132 | 14 |
| AGSVMZ132 | 15 |

AGS

| Modelo | CV |
|--------|-----|
| AGS90 | 1/2 |
| AGS90 | 1 |
| AGS90 | 2 |
| AGS90 | 3 |

Motor WEG IP68, 4 polos, 60 Hz.
Motor refrigerado com óleo dielétrico.

Motor VMZ IP58, 4 polos, 60 Hz.
Motor refrigerado com água.

Fotos e vídeos:

Confira no site o **vídeo** do funcionamento do Agitador AGMVMZ132 de 15cv no tanque de teste de 200 m³ nas dependências da empresa.

