



Bombas
BECK[®]
Tradição e Qualidade desde 1967

Bomba Volumétrica



Conceito:

A Bomba Volumétrica BECK é adequada para aplicações gerais de bombeamento de água limpa ou turva, servidas com sólidos até 50 mm em suspensão. Sua principal vantagem é a ausência de vedação por selo mecânico ou gaxeta. Fornecida em construção robusta e tecnologia avançada.

Aplicações:

- Irrigação ou Inundação;
- Agricultura;
- Construção Civil;
- Águas servidas (sujas, fecais, pluviais, esgoto, etc.);
- Serviços gerais.

Dados Técnicos:

Bomba fabricada em chapa aço SAE1020, rotor em aço Inox AISI304, estrutura e eixo em Aço SAE1045, com motor elétrico 4 ou 6 polos, 60 Hz com proteção IP55 (TFVE). Pintura LACKPOXI e EPOXI.

Fabricação Especial:

- Motor Elétrico 50 Hz; alto rendimento (Premium); à prova de explosão; monofásicos rural. Consulte-nos.
- Sob consulta, fabricamos em outras ligas;



Bombas BECK e Tratamentos de Efluentes Ltda
Rua Pau Brasil, nº 621 - Bairro Ideal
Novo Hamburgo - RS - Brasil - CEP 93332-100
Fone: +55 (51) 3066.5533
comercial@bombasbeck.com.br
www.bombasbeck.com.br

Bomba Volumétrica

Tabela de Seleção:

Modelo	CV	Polos	Tubulação		Vazão (m³ / h) / Q (m³ / h)					
					Altura Manométrica Total em Metros (mca) / H (m)					
			Sucção	Recalque	2	3	4	5	6	7
BVT250C2500	15	4	*	250m m	630	500	395	310	215	125
BVT350C2500	20	4	*	350m m	970	850	698	593	493	312
BVT400C2500	25	4	*	400m m	1.215	1.086	840	708	598	420
BVT400C2500	30	6	*	400m m	1.350	1.180	990	850	670	490
BVT400C2500	40	6	*	400m m	1.423	1.287	1.100	990	770	560
BVT400C2500	50	6	*	400m m	1.530	1.380	1.270	1.100	940	640
BVT500C2500	60	6	*	500m m	1.850	1.630	1.450	1.280	1.100	710
BVT500C2500	75	6	*	500m m	2.180	1.840	1.680	1.510	1.220	790

Motor WEG IP55, 4 ou 6 polos, 60 Hz.

Tabela de Seleção:

Bomba Volumétrica BVT400C2500 de 25cv 4polos

